



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426  
Účet: CSOB Piešťany  
IBAN: SK027500000004000904884  
SWIFT: CEKOSKBX  
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920  
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42  
Fax: +421 33 77 205 43  
e-mail: [predaj@agfoil.com](mailto:predaj@agfoil.com)  
url: [www.agfoil.eu](http://www.agfoil.eu)  
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

## Termotransférová páska – vosková, obohatená o živicu

### || AG10 ||

#### Popis:

AG10 je univerzálna vosková fólia, ktorá je schopná bežnej tlače pri nízkej spotrebe tlačovej energie. Je určená zvládať rýchlosť tlače do 300 mm/s. Spája v sebe ostrejšiu, čiernejšiu kvalitu tlače s vynikajúcou kvalitou tlače bežných čiarových kódov a kódov otočených proti smeru tlače. Používa sa hlavne na logistické etikety, polakované a nepolakované papierové etikety, ale aj na syntetické povrchy strednej kategórie. Má vynikajúcu kvalitu tlače na polakovaných etiketách, lepšiu hladkosť a odolnosť proti poškrabaniu. AG10 garantuje veľmi dobrú kvalitu tlače a je možné vybrať si zo širokej škály už narezaných roliek do rôznych druhov termotransférových tlačiarní s plochou hlavou. AG10 je vhodná pre tlačiarne s plochou hlavou, ako sú Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato a iné.

#### Odporúčané médiá:

- Logistické štítky
- Účely všeobecného označovania
- Lesklé a matné papierové etikety

#### Aplikovanie:

- Štítky pre prepravu a skladové spoločnosti
- Polyetylénovej fólie, polypropylénové filmy
- Štítky a etikety pre maloobchod a veľkoobchod
- Etikety pre jednorazové a opakované balenia
- Veľmi dobré na malý text a malé objekty
- Prísadové etikety, záhradnícke štítky a etikety



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426  
Účet: CSOB Piešťany  
IBAN: SK027500000004000904884  
SWIFT: CEKOSKBX  
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920  
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42  
Fax: +421 33 77 205 43  
e-mail: [predaj@agfoil.com](mailto:predaj@agfoil.com)  
url: [www.agfoil.eu](http://www.agfoil.eu)  
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

#### Technické parametre:

Hrúbka nosiča:	4,5 microns
Celková hrúbka pásy:	8,6 microns
Sýtosť:	2,7 MacBeth stupnica
Odporúčaná rýchlosť tlače:	300mm/s
Rozpustnosť vo vode (20°C)	zanedbateľné
Skladovanie:	suché miesto
Vhodné hasiace prostriedky:	voda, pena, CO <sub>2</sub> , prášok

Zložky, ktoré nie sú presne určené, sú proprietárne alebo nie nebezpečné. Nie sme si vedomí, že by tieto výrobky obsahovali nebezpečné zložky nad 1% a / alebo karcinogény nad 0,1% alebo viac: ako je Hg, Cd, Pb, Cr, PBB alebo PBDE.

#### Výsledky testovania v mg/kg:

Ortuť – Hg: < 0,5  
Kadmium - Cd: < 0,1  
Olovo – Pb: < 1,0  
Hexavalentný chróm – Cr: 0,27 ± 0,04

**Toxikologické informácie:** Nie sú očakávané žiadne akútne alebo chronické toxikologické účinky.

#### Výkon: Výsledky testovania na škále 1-5 (5 je najvyššie)

4 – Odolnosť voči poškrabaniu  
5 – Prispôsobivosť  
5 – Sýtosť  
4 – Citlivosť  
5 – Kvalita tlače