



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426  
Účet: CSOB Piešťany  
IBAN: SK027500000004000904884  
SWIFT: CEKOSKBX  
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920  
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42  
Fax: +421 33 77 205 43  
e-mail: [predaj@agfoil.com](mailto:predaj@agfoil.com)  
url: [www.agfoil.eu](http://www.agfoil.eu)  
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

## Termotransférová páska – Wax/Resin

### || AG31 ||

AG31 je termotransférová fólia, ktorá bola navrhnutá s novým zadným povlakom – ten predlžuje životnosť tlačovej hlavy. S Wax-Resin fóliou možno tlačiť na širokú škálu materiálov - od hrubého nepolakovaného papiera až po syntetické plastové filmy s veľmi dobrou odolnosťou proti poškrabaniu. Používa sa hlavne na tlač čiarových kódov a grafiky. AG31 ponúka vysokú a najvyššiu kvalitu tlače, ktorá pokrýva väčšinu prémiových tlačí. AG31 je vhodná pre tlačiarne s plochými hlavami, ako sú Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato a iné.

#### Odporúčané médiá:

- Polakované a nepolakované štítky
- Polyesterové fólie
- Polypropylénové fólie
- Polyetylénové etikety

#### Aplikovanie:

- Stavebné drevo, individuálne dreviny
- Lodná doprava, skladovanie, označovanie a príjem
- Maloobchodné značenie a identifikačné etikety
- Označenie textilu a odevov

#### Technické parametre:

Druh atramentu:	wax/resin - black color
Podpora	Polyester film
Hrúbka atramentu	2.3+/- 0.2 microns
Hrúbka podkladovej fólie	4.5+/- 0.1 mikróvov
Rýchlosť tlače	do 300mm/s
Bod tavenia	75°C
V súlade s	REACH; RoHS/WEEE TSCA; CONEG; California 65

#### Charakteristika tlače:



Adresa: AG FOIL s r.o., 922 08 Veselé 426  
Účet: CSOB Piešťany  
IBAN: SK027500000004000904884  
SWIFT: CEKOSKBX  
IČO / IČ DPH: 35823801 / SK2021598920  
Tel: +421 33 77 205 41, 77 205 42  
Fax: +421 33 77 205 43  
e-mail: [predaj@agfoil.com](mailto:predaj@agfoil.com)  
url: [www.agfoil.eu](http://www.agfoil.eu)  
Spoločnosť je registrovaná v OR OS Trnava vložka č. 14481/T.

Sýtosť  $\geq 1.1$  (Macbeth)  
Skladovanie  $5^{\circ}\text{C}$  to  $40^{\circ}\text{C}$ , 20% to 85% relative humidity

#### Výkon tlače:

Výsledky testovania na škále 1-5 (5 je najvyššie)  
2 – chemická odolnosť  
5 - trvácnosť  
5 – rýchlosť tlače  
4 - citlivosť  
5 – kvalita tlače