



Termotransférová tlačiareň Datamax H4212

Popis

Rodina tlačiarní Datamax H-class posúva termo(transférovú) tlač do ďalšej etapy. Tieto robustné a nadmieru výkonné tlačiarne poskytujú rýchlu a precíznu tlač veľkého množstva rôznych typov materiálov.

Technológia IntelliSEAQ™ zabezpečuje diagnostické metódy, ktoré rovnako maximalizujú životnosť tlačovej hlavy, čím šetrí Vaše náklady. Robustný hliníkový rám zabezpečuje stabilnú a presnú tlač vysokej kvality.

Tlačiarne radu H-class sú navrhnuté do najnáročnejších priemyselných podmienok vo výrobe, skladovaní či logistike.

Vďaka vynikajúcej výbave a širokému spektru voliteľných doplnkov, vrátane podpory RFID, splnia tlačiarne H-Class požiadavky tých najnáročnejších aplikácií.



Špecifikácia

- » **Spôsob tlače:** Termotransfér/tepelná
- » **Max. rýchlosť tlače:** 304 mm/s (12"/s), možnosť regulácie
- » **Rozlíšenie:** 203 dpi
- » **Max. tlačová šírka:** 104 mm
- » **Max. šírka etikety:** 118 mm
- » **Min. šírka etikety:** 25 mm
- » **Min. tlačová dĺžka:** 6 mm, 19mm pri použití senzora prítomnosti
- » **Max. tlačová dĺžka:** 2475 mm
- » **Typ média:** Etikety v kotúčoch (dutinka 76 mm) alebo skladané, kartónové visačky a štítky. Nepretržité pásy. Senzor možno nastaviť do požadovanej pozície.
- » **Hrúbka média:** 0,0635 - 0,254 mm
- » **Senzor:** priesvitový, reflexný - čierna značka na rube
- » **Čiarové kódy:** Code 39, I2/5, Code 128 (A,B i C), Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, UPC add on 2,5, EAN-8, EAN-13, Code 93, MSI Plessey, USCS, UCCEAN Code 128, Code 128 MOD 43, Postnet, PDF417, MAXICODE, Datamatrix, Telepen
- » **Kotúč etikiet:** max. priemer 203 mm, priemer dutinky 76 mm. Skladané visačky sú podávané zo zadnej časti.
- » **Farbiace pásy:** vnútorný návin, dutinka 25 mm, dĺžka max. 600m
- » **Zabudované fonty:** 7 alfanumerických fontov vo veľkostiach 0.89 mm - 16mm, OCR-A, OCR-B, CG TriumvirateTM (6 až 30 bodů). Možnosť stiahnutia vlastných fontov.
- » **Zväčšovanie fontov:** všetky fonty môžu byť zväčšované horiz. i vert. až 24x; fonty a grafika môžu byť tlačené v štyroch orientáciach: 0°, 90°, 180°, 270°. Text i grafika môžu byť tlačené normálne alebo inverzne.
- » **Rotácia fontov:** rotácia v štyroch orientáciach: 0°, 90°, 180°, 270°.
- » **Podporované graf. formáty:** .BMP, .IMG, .PCX
- » **Tlač grafiky:** s použitím ovládača pre Windows.
- » **Pamäť:** 8MB, FLASH pre download firmware; 16MB DRAM
- » **Kryt:** Kovová konštrukcia
- » **Rozhranie:** RS-232/422, ETHERNET, USB, SDIO, 2xUSB pre periférie
- » **Napájanie:** 110/220 V, 50/60 Hz
- » **Prevádzková teplota:** 0 °C až 38 °C
- » **Rozmery:** 418 × 321 × 489 mm
- » **Hmotnosť:** 21,1 kg

Voliteľné príslušenstvo

- » štandardný odliepač
- » robustný odliepač
- » štandardný rezač (0,0635 - 0,254 mm, 500.000 strihov)
- » bezdrôtový ETHERNET
- » interný navíjač s vlastným napájaním
- » technológia MCL
- » senzor prítomnosti etikety
- » online kontrola čiarových kódov - LINEAR SCANNER
- » RFID
- » GPIO INTERFACE
- » ILPC - CG TIMES™ FONT



AG FOIL s.r.o.

Veselé 426, 922 08 Veselé

Tel.: +421 337 720 541-542

Fax: +421 337 720 543

**Kontaktujte nás, ochotne
odpovieme na Vaše otázky**

email: predaj@agfoil.com

www.agfoil.eu