



Termotransférová tlačiareň Zebra 220 Xi4

Popis

Tlačiareň Zebra 220Xi4 je určená pre potlač až 224 mm širokých etikiet rýchlosťou až 254 mm/s. Široké etikety sa obvykle používajú na označovanie sudov s chemickými látkami, v automobilovom priemysle, na označovaní paliet prepravných kontajnerov...

Tlačiareň 220Xi4 patrí do Xi-radu tlačiarní Zebra, čo ju predurčuje pre 24-hodinové používanie v najnáročnejších podmienkach. Štandardným vybavením je 16 MB pamäte DRAM a 4 MB flash. Nastavenie parametrov tlačiarne sa uskutočňuje cez menu na panele s podsvieteným LCD displejom. Voliteľným príslušenstvom je vnútorný navíjač, port pre aplikátor etikiet, ZebraNet Print-Server pre pripojenie do siete Ethernet, bezdrôtový ZebraNet PrintServer Pus s podporou kariet Cisco b/g a CF Motorola a rezač.

Charakteristika

- » Rozlíšenie 203 a 300 DPI
- » Vhodná pre väčšinu náročných aplikácií, ktoré vyžadujú celodennú prevádzku v obťažnom prostredí
- » Odolná kovová konštrukcia
- » Rozlíšenie tlačovej hlavy 203 DPI
- » Potlač etikiet až do šírky 224 mm, šírka vlastnej potlače je až 216 mm
- » Tlačová rýchlosť až 254 mm/s
- » Jednoduchá integrácia do siete prostredníctvom voliteľného tlačového servera ZebraNet Print Server
- » Možnosť dodatočného rozširovania o rôzne voliteľné príslušenstvo
- » Kompatibilita s ostatnými tlačiarmi Zebra vď jazyku ZPL II



Vlastnosti

- » Oddelená bočná stena (pri otváraní tlačiarne nie je potrebné toľko priestoru) s okienkom, ktoré umožňuje sledovať stav zásoby pásky a etikiet v tlačiarňi;
- » Voliteľne pevná bočná stena s väčším priehľadným oknom
- » Tlačová rýchlosť až 305 mm/s
- » Riadiaci panel s podsvieteným LCD displejom. Nastavenie parametrov tlačiarne je preto veľmi jednoduché a je možné v niekoľkých jazykoch.
- » Integrované počítadlo potlačených etikiet a použitej termotransfériapásky
- » Obidva typy senzorov na potlačovaný materiál, tj. transparentný (pre potlač etikiet na priesvitnom podklade) i odrazový (pre potlač etikiet s čiernou značkou zo spodnej strany na podklade).
- » Jednoduchá obsluha i údržba
- » ZBI (Zebra Basic Interpreter) - umožňuje ľahké začlenenie do existujúcich systémov alebo možnosť pripojenia vstupných periférií (váhy, snímač čiarového kódu) priamo k tlačiarňi
- » Rozhranie USB 2.0, RS-232/422/485 a rýchle paralelné rozhranie Centronics

Technické údaje

- » **Typ tlače:** termotransfériatlač, riadené vyhrievanie bodov tlačovej hlavy alebo priama termotlač
- » **Rozlíšenie:** 203 DPI (8 bodov/mm), 300 DPI (12 bodov/mm)
- » **Tlačová rýchlosť:** 254 mm/s - 203 DPI, 152 mm/s - 300 DPI
- » **Šírka potlače:** max. 216 mm
- » **Dĺžka potlače:** max. 3810 mm
- » **Médium:** kotúč s priemerom max. 203 mm, priemer dutinky min. 76 mm
- » **Šírka média:** min. 108 mm, max. 224 mm
- » **Hrúbka média:** 0,076 až 0,305 mm
- » **Typ média:** kontinuálne alebo nekontinuálne (etikety na svetlejšom podklade, s vyseknutým oddeľovacím otvorom alebo čiernou značkou)
- » **Typ senzora:** priesvitový pre potlač delených etikiet / visačiek, odrazový pre potlač materiálov oddeľovaných z rubu čiernou značkou
- » **Max. dĺžka etikety:** 991 mm pre nekontinuálne médium, 3810 mm kontinuálne
- » **Pamäť:** štandardne 16 MB SDRAM (užívateľsky prístupné 12 MB), voliteľne: až 4 MB flash pamäte
- » **Rozhranie:** USB 2.0 (480 Mbps), sériové RS-232, voliteľne RS422/485, rýchle paralelné rozhranie IEEE 1284, voliteľné rozhranie Ethernet
- » **Mikroprocesor:** single 32 bit 133 Mhz RISC processor
- » **Termotransfériapáska:** šírka pásky by mala byť minimálne rovnaká alebo väčšia než šírka média
max. vonkajší priemer: 81 ,3 mm
priemer dutinky : 25,4 mm
štandardné dĺžky : 300 a 450 m
- » **Čiarové kódy:** Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT 128, UPC/EAN vrátane dodatkových kódov, Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Codabar
dvojdimenziálne kódy: PDF 417, Micro PDF 417 , Codablock, Code 49, Max iCode, Datamatrix , QR Code, RSS Code, TLC 39, Aztec
- » **Fonty:** 9 bitmapových fontov - zväčšenie až 10x na šírku i na výšku, vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed, podpora užívateľských fontov (vrátane českých) a grafiky
- » **Riadenie:** Zebra Programming Language ZPL II - zabezpečuje kompatibilitu s ostatnými tlačiarňami Zebra; programy pre návrh a tlač etikiet; ovládač pre Windows
- » **Veľkosť (VxŠxH):** 393,7 x 334,4 x 495
- » **Hmotnosť:** 30,5 kg
- » **Operačná teplota:** +5°C až +40°C
- » **Priama termotlač:** 0°C až +40°C
- » **Skladovacia a prepravná teplota:** -20°C až +60°C
- » **Relatívna vlhkosť:** 20 až 85% (nekondenzujúca), skladovacia 5 až 85% (nekondenzujúca)

Voliteľné rozšírenia

Pevná bočná stena s okienkom, trn pre médium s dutinkou 40 mm, odlepovací modul, vnútorný navíjač, rezač, rozšírenie pamäte DRAM na 8 MB, PC-karta PCMCIA pre download grafiky, formátov a fontov (až 8 MB pamäte), Compact Flash karta pre rozšírenie pamäte, interný alebo externý modul ZebraNet PrintServer II , rozhranie IBM Twinax (emuluje tlačiarne systému IBM 3X a AS/400), rozhranie IBM Coax (emuluje tlačiarne systému IBM 3270), Server Plus s podporou CB, PCMCIA Cisco a CF Motorola (podpora šifrovania WEP, WPA-PSK, WPA-LEAP), XML, port pre aplikátor, SW pre návrh etikiet



AG FOIL s.r.o.

Veselé 426, 922 08 Veselé

Tel.: +421 337 720 541

Fax: +421 337 720 543

**Kontaktujte nás, ochotne
odpovieme na Vaše otázky**

email: predaj@agfoil.com

www.agfoil.eu